Smarte und mobile 11-kW-Wallbox



# JUICE BOOSTER 3 air

10

DIE 7-IN-1
LADESTATION



WALLBOX FÜR ZUHAUSE



MOBILE LADESTATION FÜR UNTERWEGS



LADEKABEL FÜR ÖFFENTLICHE LADESÄULEN



APP FÜR FERNSTEUERUNG



RFID-FREISCHALTUNG




LADE-LOGBUCH
MIT BELEGFUNKTION



LASTMANAGEMENT

### **JUICE BOOSTER 3 air**

#### Die mobile Wallbox für überall



#### Wallbox

Der JUICE BOOSTER 3 air kann mit der speziell entwickelten Halterung als Wandladestation genutzt werden.

#### RFID-Freischaltung

RFID-Leser im Typ-2-Stecker. Zwei RFID-Karten sind gratis dabei



#### Typ-2-Kabel

Nur noch ein Kabel an Bord: Mit dem JUICE BOOSTER 3 air und dem Typ-2-Adapter benötigst du auch für öffentliche Ladestationen kein separates Typ-2-Kabel mehr.

#### Klein und handlich

Bis zu 10× kleiner als andere mobile Ladestationen. Federleicht mit einem Gewicht von weniger als 1 kg.



#### Ordnung muss sein

Kostenlos dabei: robuste Tasche mit integrierten Klettstreifen für den optimalen Halt im Kofferraum.

#### **JUICE CELSIUS**

Der in Haushaltsadaptern integrierte JUICE-CELSIUS-Temperatursensor erkennt Überhitzung (z.B. bei schlecht verdrahteten Steckdosen) und schützt so vor möglichen Bränden.

Die Gleich- und Wechselstrom-Fehlererkennung löst

Durch die integrierte Schutzfunktion kannst du auf den teuren FI Typ B im Haus verzichten. So sparst du Kosten

effektiv bei dem vorgeschriebenen Wert aus.

und Arbeit von mehreren hundert Euro/Franken.

#### Individualität

Kompatibel mit allen Elektroautos mit Typ-2- Anschluss. Lade ein- bis dreiphasig mit bis zu 16 Ampere – egal ob 3,7/7,4 oder 11 kW. Unter idealen Voraussetzungen ist dein Akku je nach Grösse in nur 1-4 Stunden voll.

Kurz gesagt: Der JUICE BOOSTER 3 air ist die perfekte Ladestation für jeden Einsatz.

#### 5 Meter Kabellänge

Mit Verlängerungskabel kann die Kabellänge sogar auf bis zu 25 m erweitert werden.

#### JUICE CONTROLLER


Die Ladekupplung verfügt über eine programmierbare Taste zum Einstellen der Leistungsstufe, für den Ladestopp oder zum Lösen des Steckers.

#### 100% kompatibel

mit allen E-Autos, die einen Typ-2-Anschluss haben.


#### Kommunikation

Bluetooth und WLAN für einfachstes Lastmanagement und Fernsteuerung.



#### JUICE CONNECTOR

Automatische Adaptererkennung mit vollautomatischer Einstellung der Ladeleistung.





Jetzt die "j+ pilot"-App herunterladen und alle Funktionen

Alle zentralen Funktionen des JUICE

BOOSTER 3 air per App steuern: Frei-

Ladeverlauf mit Belegfunktion.

schaltung per RFID, Regelung der Stromstärke, Entriegelung der Ladekupplung



#### **Adapterschloss**

Privat oder öffentlich jederzeit diebstahlsicher.



Bis zu 3 Tonnen Radlast überfahrsicher.

#### Better safe than sorry

Umfassende Fehlererkennung und Schutz vor falsch angeschlossenen Steckdosen.



#### **Mobile Ladestation**

Dank der umfangreichen Adapterauswahl für alle herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdosen lädst du weltweit sorgenlos.



## Technische **Spezifikationen**

Abmessungen	Durchmesser: 53mm, Länge: 213mm, Kabellänge: 5m
Gewicht	ca. 700g ohne Kabel, ca. 1,8 kg mit Kabel
Nennstrom	6 A bis 16 A (20 A als Mode-3-Ladekabel)
Netzspannung	230 V (1-phasig) / 400 V (3-phasig)
Kommunikation	Bluetooth, WLAN
Fehleridentifikation	10 individuelle Fehleridentifikationen, u. a.

Wasserdicht

Allwettertauglich.

Pausierung bei überhitzten Haushaltssteckdosen Sicherheitsabschaltung bei falsch verdrahteten Steckdosen

Sicherheitsabschaltung bei übermässiger Stromaufnahme des Fahrzeugs

.E-Konformitat	IEC 62/52, IEC 61851, EMV, ROHS
ichutzart – FI	IP67 - RCD DC 6mA, RCD AC 30mA
reischaltung	RFID-Leser im Typ-2-Stecker (ISO 14443 Typ A)
tecker netzseitig	über 30 selbsterkennende Adapter erhältlich für Haushalts-, Industrie- und EV-Steckdosen, Adapterlänge ca. 30cm
Cupplung ahrzeugseitig	Typ 2 (EN 62196)
eistungsstufen	0A/6A/8A/10A/13A/16A
Material, Farbe	Aluminium eloxiert, anthrazit

