



JUICE ULTRA




Der JUICE ULTRA ist eine universelle und zukunftssichere DC-Ladestation für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich.

Kompatibel mit Autos, die über einen CHAdeMO-oder CCS2-Anschluss laden. Der JUICE ULTRA ist bis zu 300 kW DC-Ladeleistung modular aufrüstbar.

Flexible, extrem widerstandsfähige Kabel.

Einfachste Bedienung

Über das gestochen scharfe 15" Display.



Schnelle Zahlung

Mit allen gängigen Zahlungsmöglichkeiten, selbstverständlich auch mit Kreditkarten.



Deine Sicherheit steht für uns an erster Stelle.



Robust

Das Vollmetallgehäuse ist wetterfest, vandalismusgeschützt und schützt die Technik ideal.


Zeitloses Design

Integrierte Gleichstrom-Fehlererkennung

Diese löst effektiv bei dem vorgeschriebenen Wert aus und garantiert dir maximale Sicherheit.

Individualität

Die Versionen mit 75 kW und 150 kW nutzen das gleiche Gehäuse, so bleibst du flexibel und kannst bei Bedarf nachrüsten.




Gut zu wissen



Mehr ist mehr

Auf Wunsch zusätzlich mit 22-kW-AC-Dose, -Kabel oder CHAdeMO-Stecker ausgestattet.




CCS2-Stecker

Kabel für maximale Power.

Sind hochwertig verarbeitet und bruchfest.





Spezifikationen

Abmessungen	Höhe: 2185 mm, Tiefe: 663/854 mm, Breite: 398/732 mm (ab 3 Gleichrichtern)
Eingangsstrom	3x 400 V (± 10 %) / 50 Hz (± 5 %) oder 3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)
AC-Eingangsstrom und Leistung (vom Netz)	117 A, 80 kW bei 75 kW DC-Leistung 233 A, 160 kW bei 150 kW DC-Leistung 352 A, 240 kW bei 225 kW DC-Leistung 466 A, 320 kW bei 300 kW DC-Leistung
Schutzart – Konformität	IP54 - EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Ausgangssnannung	150 V = 1000 V

Ausgangsleistung	75 kW (1 Gleichrichter), max. 500 A 150 kW (2 Gleichrichter), max. 500 A 225 kW (3 Gleichrichter), max. 500 A 300 kW (4 Gleichrichter), max. 500 A
RFID-System	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
Kommunikation	GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6
Kupplungen	CCS2-Kabel (IEC 62196), auf Wunsch auch mit CCS1-Kabel und/oder mit Typ-2-Dose und/oder CHAdeMO-Kupplung
Material – Farbe	robustes Vollmetallgehäuse – anthrazit, Kabel schwarz

Änderungen vorbehalten.



JUICE ULTRA

Schnellladestation für den öffentlichen Bereich





Laufend erfolgreich getestet

Kompatibel mit allen bestehenden und allen neu erscheinenden E-Autos mit CCS2-Anschluss.



Modular

Dank Einschubsystem funktioniert die Säule mit 1 (75 kW) bis 4 (300 kW) Gleichrichter.



Blitzschnelle Installation

Standardverankerung und Fertigfundamente zur Auswahl, integrierte Nivellierung, robuste Schnellanschlüsse.



Weitere Infos und Zubehör findest du hier: uice-technology.com/**juice-ultra**