



Mode-3 ladekabel

JUICE FLOW



JUICE FLOW lader dig oplade din elbil fra enhver offentlig ladestation udstyret med et Type-2-stik.

JUICE FLOW er et robust, men fleksibelt ladekabel, der kan klare op til 32 ampere, dvs. op til 22 kW.



Testede og gennemprøvede stik
JUICE BOOSTER 2 bærbar ladestation er udstyret med stik, som har haft det samme design i over 5 år nu.



Robust
Fleksibelt højtydende kabel med ekstra robust kappe for at forhindre skader.



Testes løbende med succes
Vi garanterer kompatibilitet med alle eksisterende elbiler og hver nyligt lanceret model udstyret med et Type-2-opladningsstik.

JUICE FLOW

Robust, fleksibel og
overkommelig

6 m kabel for stor rækkevidde.

Overholder standarderne
IEC 62196 og IEC 61851-1.

Enkelt-, 2- eller 3-faset opladning med op til 32 A.

Kabelklemme med skånsomt
greb for pålidelig kabelafastning.

Gummibelagt håndtag for perfekt greb.

Spiralbånd for holdbar stabilitet.

Hårdt forsølvede kontakter
for optimal ledningsevne.



Find mere information og tilbehør her:
juice-technology.com/juice-flow

Tekniske specifikationer

Kabellængde	6 m	CE-overensstemmelse	IEC 62196, 61851-1 (Mode 3), EMC, RoHS
Vægt	ca. 2,5 kg	TÜV-teststandarder	EN 62196-1: 2012 + A11 + A12 EN 62196-2: 2012 + A11 + A12, EN 50620
Maks. nominel spænding	maks. 480 V AC	Beskyttelse klasse	IP20 (frakoblet), IP44 (tilsluttet), IP44 (med beskyttelseskappe)
Nominel frekvens	50 Hz / 60 Hz	Stik	Type 2 i henhold til IEC 62196
Nominel strøm	32 A		
Opladningskapacitet	til 22 kW		
Driftstemperatur	-30 °C til +50 °C		

Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel.