Cable de carga de modo 3

# JUICE FLOW

JUICE FLOW le permite cargar su vehículo eléctrico en cualquier estación de carga equipada con una toma de tipo 2.

JUICE FLOW es un resistente, pero flexible, cable de carga que puede soportar corrientes de hasta 32 A, p. ej., hasta 22 kW.

**Clavijas probadas y comprobadas**
La estación de carga portátil JUICE BOOSTER 2 ha mantenido el mismo diseño de clavijas en los últimos 5 años.

**Resistente**
Cable flexible de alto rendimiento con un revestimiento protector más resistente para evitar daños.

**Probado constantemente con éxito**
Garantizamos la compatibilidad con todos los coches eléctricos actuales y con los nuevos modelos equipados con conector de carga de tipo 2.

juice-technology.com

# JUICE FLOW
## Resistente, flexible y asequible

Cable de 6 m para aumentar el alcance.

Cumple con las normas CEI 62196 y CEI 61851-1.

Carga monofásica, bifásica y trifásica de hasta 32 A.

Cómoda sección de agarre y fiable mecanismo de alivio de tensión del cable.

Mango de goma para un agarre perfecto.

Estabilidad duradera gracias a las acanaladuras en espiral.

Contactos endurecidos y bañados en plata para optimizar la conductividad.

Para más información y accesorios, visite:
juice-technology.com/**juice-flow**

## Especificaciones **técnicas**

| | |
|---|---|
| Longitud de cable | 6 metros |
| Peso | 2,5 kg aprox. |
| Tensión nominal máxima | 480 VCA máx. |
| Corriente nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente nominal | 32 A |
| Capacidad de carga | hasta 22 kW |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +50 °C |

| | |
|---|---|
| Conformidad con CE | CEI 62196, 61851-1 (Modo 3), EMV, RUSP |
| Certificado por TÜV | EN 62196-1: 2012 + A11 + A12<br>EN 62196-2: 2012 + A11 + A12, EN 50620 |
| Clase de protección | IP20 (desenchufado), IP44 (enchufado), IP44 (con tapón protector) |
| Clavija | Tipo 2 conforme con CEI 62196 |

Sujeto a cambio sin previo aviso.