

Borne de charge portable 20 KW CC



# JUICE DIRECTOR 2

The logo for 'juice DIRECTOR 2' is displayed on the side of the charging station. It consists of the orange splash icon above the word 'juice' in lowercase, followed by 'DIRECTOR 2' in uppercase, all in a sans-serif font.

juice  
DIRECTOR 2



#### Régulièrement testé avec succès

Nous garantissons la compatibilité avec tous les modèles existants de véhicules électriques et chaque nouveau modèle lancé équipé d'un connecteur de charge de CCS2.



#### Robuste

Boîtier robuste avec protection spécialement conçue pour une utilisation sans compromis dans toutes les conditions d'environnement.



#### Pas besoin d'installation coûteuse

Il suffit de mettre en place, de brancher pour charger avec une alimentation CC 100 % portable - aucun besoin d'installation complexe.

JUICE DIRECTOR 2 est une borne de charge rapide de 20 kW offrant toute la polyvalence dont vous avez besoin.

En positionnant l'onduleur en dehors du véhicule, vous pouvez charger celui-ci en courant continu où que vous soyez, quand vous voulez, tout en gagnant du temps.

# JUICE DIRECTOR 2

Puissance maximale à emporter

## Conception ergonomique

La poignée est à une hauteur ergonomique pour éviter toute douleur au dos.

## Fiche CCS2

Incassable, construction de haute qualité.

## Plus c'est mieux

Peut aussi être équipé d'une prise CA 22 kW sur demande. Polyvalence garantie

## Chargez encore plus vite

Idéal pour les véhicules disposant d'un petit onduleur embarqué et pour ceux qui ne disposent que d'une charge alternative monophasée ou biphasée.

## Roues professionnelles

Les roues amortissantes protègent la technologie embarquée dans JUICE DIRECTOR 2, et assurent une durée de vie particulièrement longue.

## Interrupteur d'urgence

Votre sécurité est notre priorité.

## CHAdEMO

Vous pouvez ajouter un adaptateur CHAdEMO au JUICE DIRECTOR 2 comme option supplémentaire.

## Option RFID

L'activation RFID peut être incluse sur demande. Protégez votre JUICE DIRECTOR 2 contre les „charges parasites“ indésirables ou différenciez les droits d'utilisation entre salariés.

## Protection garantie

par la protection du boîtier très robuste de JUICE DIRECTOR 2, qui le rend parfaitement adapté à l'usage.

## Recharge sans risque

Les niveaux d'énergie élevés sont souvent associés à des risques supérieurs. Ce n'est pas le cas avec JUICE.

Le disjoncteur différentiel, la protection de surintensité et la surveillance de défaut à la terre dans la prise CA Type 2 en option garantissent une charge sans risque.

Protection contre les courts-circuits, contre les surintensités, les surtensions et les sous-tensions, et surveillance de défaut à la terre sur les bornes de sortie CC vous protègent contre tout danger ou problème possible. Il n'y a pas de façon plus sûre de charger en continu en déplacement.

## Utilisable partout

Classé IP54, JUICE DIRECTOR 2 convient pour un usage en extérieur, c'est un baroudeur tout terrain fiable. Utilisez-le dans votre garage privé, votre hall d'exposition, atelier ou comme borne de charge rapide pour les salariés en déplacement. JUICE DIRECTOR 2 offre des possibilités infinies.

## Pas de coûts d'installation

Il suffit de brancher sur la prise secteur et sur le véhicule, pour commencer à charger en courant continu immédiatement: JUICE DIRECTOR 2 est prêt à démarrer en quelques gestes.



## JUICE DIRECTOR 2

Une centrale énergétique  
miniature sur roues

Pour plus d'informations,  
consultez :  
[juice.world/jd2](http://juice.world/jd2)



### Caractéristiques techniques

Dimensions	Hauteur : 1060 mm, Profondeur : 370 mm, Largeur : 770 mm
Poids	70 kg
Intensité d'entrée	3 x 400 V CA ( $\pm 10\%$ ) / 45 - 65 Hz / 32 A
Branchement à la prise d'alimentation	CEE 32
Puissance de sortie CC	20 kW, 170 - 940 V CC, maxi 50 A
Puissance de sortie CA	22 kW, 400 V CA, 32 A
Classe de protection - conformité	IP54 - EN 61851-23 / DIN 70121 : ISO 15118 Combo 2, CHAdeMO 0.9.1

Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Gestion	OCPP 1.5 / 1.6, activation par RFID
Communication	Ethernet, GSM / GPRS / UMTS ou CPL
Adaptateurs	Câble CCS2 (CEI 62196-3), aussi avec adaptateur CHAdeMO sur demande (JEVS G105) et/ou prise Type 2 (CEI 62196)
Matériau - couleur	Boîtier métallique robuste blanc 100 % métallique - protection de boîtier anthracite, câble noir

Modifiable sans préavis.